



Kanalballenpresse Typ HPK
horizontal baler type HPK

Typ / type	HPK 750 H		
Länge L / length L	mm	8420	
Breite B / width B	mm	1900	
Platzbedarf B1	mm	3150	
Höhe H / height H	mm	2400	
Maß A / dimension A	mm	1420	
Maß a / dimension a	mm	260	
Maß C / dimension C	mm	4240	
Maß K / dimension K	mm	1000	
Maß M / dimension M	mm	3250	
Einfüllöffnung lx(b-50) / charge opening lx(b-50)	mm	1600 x 650	
Kanalquerschnitt hxb / channel cross section hxb	mm	950 x 700	
Einfüllvolumen max / charge box capacity	m ³	1,06	
Volumenleistung im Leerlauf / throughput, nominal	m ³ /h	191	254
Volumenleistung bez. auf Schüttgewicht / throughput dep. on bulk weight			
- 35kg/m ³ (Kaufhaus / department store materials)	m ³ /h	158	197
- 60kg/m ³ (Mischware / mixed materials)	m ³ /h	146	188
- 100kg/m ³ (Sammelware / sorted materials)	m ³ /h	127	164
Preßkraft / compacting force	kN	500	
spez. Preßkraft / spec. Compacting force	kN/m ²	752	
Taktzeit / cycle time	s	20	15
Anzahl Abbindungen (horizontal) / number of binding straps (horizontal)	wires	4	
Gewichtslstg. bez. auf Schüttgewicht/weight throughput dep. on bulk weight			
- 35kg/m ³ (Kaufhaus / department store materials)	t/h	5,5	6,9
- 60 kg/m ³ (Mischware / mixed materials)	t/h	8,8	11,3
- 100 kg/m ³ (Sammelware / sorted material)	t/h	12,7	16,4
Ballengewicht max. / bale weight, max	kg	450	
Maschinengewicht ca. / machine weight, approx.	kg	12000	12700
Motorleistung / motor rating	kW	30	55
Elektroanschluss / electrical requirement	A	400 V, 50 Hz	
		100	160



Stand Januar 2015, technische Änderungen vorbehalten